

Serie 630 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Per un bloccaggio a spinta e tiro
- La maniglia ruota e si posiziona sotto il piano di montaggio, per bloccarsi in posizione estratta
- Disponibile con sicurezza DE-STA-CO® Toggle Lock Plus

Applicazioni:

- Assemblaggio & test
- Saldatura
- Dispositivo di tensionamento


Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
Modello pneumatico 830, 830-ME a pag. 9.27


630
630-M



630-R
630-MR
con sicurezza
DE-STA-CO®
Toggle Lock Plus



Serie 630 Informazioni tecniche, Forze di ritegno, Dimensioni bloccaggio standard



Modello	Forza di ritegno massima	Peso	EF:AF (spingendo/tirando)	Corsa dell'asta di spinta	(M) Filettatura dell'asta di spinta	Puntalino raccomandato (non fornito)
630					3/8-16	210203
630-M	[2,500 lbf] 11100 N	[1.90lb] 0,89kg	36:1/23:1	[2.00] 50,8	M10	210203-M
630-R					3/8-16	210203
630-MR					M10	210203-M

HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata

OPZIONE SICUREZZA DE-STA-CO®

Toggle Lock Plus
(si innesta solamente nella posizione estratta)

